

JBP ofrece una amplia gama de cabrestantes diseñados especialmente para aplicaciones como:

- Instalación de mangas UVA
- Redes de suministro eléctrico
- Instalación de redes de telecomunicaciones

CABRESTANTE SUBTERRÁNEO 3200

- Cabrestante de accionamiento hidráulico con velocidad (0-38m/min) y fuerza de tracción variables (hasta 2000kp)
- Ruedas de cabrestante dobles
- Chasis con resortes, frenos y patas de apoyo ajustables
- Cable de hasta 1000m, equipado de un manómetro y una tapa de protección
- Dimensión: 2490 x 1600 x 1105mm.
- Peso: 800kg



CABRESTANTE SUBTERRÁNEO 3300-3400

- Cabrestante de accionamiento hidráulico con velocidad (22-28m/min) y fuerza de tracción variables (hasta 3300-3400kp)
- Freno de empuje, eje de rueda suspendido por resorte, patas y ruedas de apoyo ajustables
- Chasis con resortes, frenos y patas de apoyo ajustables
- Cable de hasta 1000m, equipado de un manómetro y una tapa de protección
- Dimensión: 3570 x 1835 x 1350mm.
- Peso: 1575kg



CINTA TRANSPORTADORA PARA MANGAS CON SISTEMA DE PLIEGUE

- Ideal para asistir en la instalación de mangas PRFV curadas con luz UVA
- Asiste en la inserción de la manga en el pozo, sobre todo en mangas a partir de 500mm.
- Permite una inserción controlada sobre todo en instalaciones profundas
- Gracias al sistema de pliegue, se facilita al operario la correcta introducción de la manga en la tubería a rehabilitar

